

③連結タイプ(引っ掛けタイプ)8t

■普及タイプ 低頻度片付け 半固定使用



※設置・片付けに2.5tカウンターリフト＆さやフォーク1800Lが必要となります

※バンパーはオプションとなります

型式	CSR-0800
走行荷重	8,000kg(3tリフト+貨物3t)
寸法	2,120WX11,000LX1300H±50mm
架台部	2,120WX3,000L(縞鋼板張)
登坂部	2,120WX8,000L(角度 9度)
フォークガイド	Lアングル付(フォークポケット無し)
サイドガード	登坂部 200H 架台部 1000H

保管状態



※平テーブルのみ4個ジャッキ付

④ヤードスロープ(簡易型)



型式	CSK-0650
走行荷重	6,500kg
寸法	2,120WX3,400LX400H±20mm
登坂部	2,120WX3,400L(約6.5度)
表面	エクスパンドメタル張り
フォークガイド	200WX100HX2000L 横差し
サイドガード	200H手摺 (黄色)

⑤ヤードスロープ(平テーブル付)



型式	CSYH-0650
走行荷重	6,500kg
寸法	2,120WX5,500LX400H±20mm
登坂部	2,120WX3,400L(約6.9度)
表面	縞鋼板張り
フォークガイド	(200WX100HX2000L)X2個
サイドガード	100H (黄色)

※リフトの爪が平架台有の為 海上コンテナ貨物に平行に接近できます。